

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : marron
- pH : $9 \pm 1,0$
- Densité : $1,22 \pm 0,02$
- Solubilité dans l'eau : totale
-

UTILISATIONS

AQUATEC CH-01 est un produit polyvalent formulé spécialement pour inhiber la corrosion, l'entartrage, les coups de bélier et la formation d'hydrogène dans tous les types d'installations de chauffage central, y compris celles qui contiennent des composants en acier, aluminium, cuivre, fer, fonte, inox... Il protège ainsi durablement radiateurs, chaudières, planchers chauffants, échangeurs... contre la formation de boues. peut être utilisé aussi bien avec des eaux dures que douces. Il est non toxique et parfaitement biodégradable.

DOSE D'APPLICATION

AQUATEC CH-01 se dose à raison de 0.2 0.3 % du volume d'eau de l'installation, c'est-à-dire 2 à 3 litres pour 1000 litres d'eau.

Pour un résultat optimal, les installations doivent être préalablement nettoyées et rincées à l'aide du nettoyant

Circuits fermés : Si le circuit est vide, ajouter le produit aux points d'accès appropriés avant remplissage.

Si le circuit est rempli, retirer préalablement le volume d'eau correspondant au volume de produit puis l'injecter avec la Pompe à Injection par le radiateur, la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès

il faut que le pH du condensat soit compris entre 7,5 et 8,5. Dans tous les cas il convient de se reporter aux préconisations du constructeur de la chaudière.

MANIPULATION ET STOCKAGE

AQUATEC CH-01 est un réducteur et est par conséquent toxique. Ne pas stocker avec des acides, des bases ou des oxydants. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin.

La vapeur produite par une chaudière traitée avec **AQUATEC CH01** peut être utilisée en industrie alimentaire.

AQUATEC CH-01 se conserve dans son emballage d'origine fermé, loin de gel et de forte chaleur

COMPATIBILITE MATERIAUX

AQUATEC CH-01 est compatible avec les matériaux suivants: Acier Noir, Acier Galvanisé, Inox, Cuivre, PVC, Polyéthylène, Rilsan, Epoxydes...

EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.

AQUATEC CH-01

Dépôt : 2 avenue Mellia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail : lab@procmaroc@gmail.com