



PROHYGIENE

Réf : HME/P002-20

Version : 03

Révision: 02

Date de révision : 25/02/2019

FICHE TECHNIQUE

BIOMA ACIDE

DETERGENT DESINCRUSTANT ET DESOXYDANT ACIDE POUR LE NETTOYAGE ET LA PRE-DESINFECTION DES SURFACES ET MATERIELS DES BATIMENTS D'ELEVAGES ET D'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

DESCRIPTION

BIOMA ACIDE est un détergent désincrustant moussant acide concentré à utiliser pour le nettoyage périodique ou quotidien des surfaces et matériels des bâtiments d'élevage et d'industrie agro-alimentaire alimentaire, Sa composition contenant des acides organiques et inorganiques en synergie avec des agents mouillant, dispersant, séquestrant et anticorrosion lui permet de dissoudre et d'éliminer efficacement les dépôts minéraux (tartres, rouille, oxydation), et organique (déjections animale et bio-films, souillures protéiques..) présent sur tous type de support des locaux d'élevage et d'industrie agro-alimentaire

- Utilisation facile
- Nettoyant auto moussant
- Bonne adhérence et rinçage rapide
- Nettoyant auto moussant
- très économique

APPLICATION

BIOMA ACIDE trouve son application dans le nettoyage et détartrage des surfaces, extérieur des machines, conduites, cuve de stockage, tables de travail et convoyeurs en bâtiments d'élevages et d'industrie agro-alimentaire.

PROPRIETES

- Aspect physique: liquide limpide de couleur rouge
- pH (solution 5%): $2,0 \pm 0,5$
- Densité relative à 20°C: $1,20 \pm 0,05$
- Viscosité : 1500 à 4000 mPa.s
- Conductivité sol.1% à 25°C : 15.96 mS/cm
- Solubilité : complète dans l'eau

COMPOSITION

- Acides organiques et inorganiques, Oxyde de lauryl diméthyl amine
- Sel tétrasodique de l'acide éthylènediamine tétraacétique

BIOMA ACIDE

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

MODE ET DOSE D'EMPLOI

- Pulvérisation, canon à mousse ou haute pression
- Manuelle, trempage
- Effectué un pré lavage à l'eau des surfaces à nettoyer
- Appliqué **BIOMA ACIDE** sur les surfaces à nettoyer à une concentration comprise entre 3 et 6% selon le type et le degré d'encrassement.
- Appliquer sur des surfaces froides
- Laisse agir entre 10-15 minutes
- Rincé abondamment l'eau potable à moyenne pression.

COMPATIBILITE

BIOMA ACIDE est compatible avec la plupart des matériaux résistant aux produits acides normalement présents au sein des industries alimentaires, s'il est utilisé selon les indicateurs du producteur. Il est possible de l'utiliser avec précaution aussi sur l'aluminium.

En cas de doute, tester sur le type de matériel avant la première utilisation.

PRECAUTION DE MANIPULATION ET STOCKAGE

Dangereux Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Usage strictement réservé aux professionnels.

Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande

Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri des températures extrêmes.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

CONDITIONNEMENT

Bidon 5 kg, bidons 10 kg, 20 kg et fut de 200 kg

BIOMA ACIDE

Dépôt : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax :(212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60
Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com