



Réf : HME/P003-12

Version : 03

Révision: 02

Date de révision : 20/02/2021

FICHE TECHNIQUE

BIOMA ALCALIN

DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN CONCENTRE

POUR SURFACES ET MATERIEL D'ELEVAGE ET D'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

Usage réservé aux professionnels

DESCRIPTION

BIOMA alcalin dégraissant surpuissant fortement alcalin possédant un grand pouvoir saponifiant, mouillant, solubilisant et dispersant des graisses animales et végétales pour nettoyage optimal des sols, murs, matériels et plus généralement de toutes surfaces fortement encrassées.

sa formule regroupant des tensio- actifs spéciales en synergie avec des agents mouillant et solubilisant est capable de provoquer le décollement immédiate et la mise en suspension des salissures les plus délicats

Son haut pouvoir mouillant, pénétrant et solubilisant permet l'élimination rapide des salissures organiques et minérales et la neutralisation des mauvaises odeurs.

BIOMA alcalin est très fort sur les résidus organiques et les bio-films qui constituent des niches pour les bactéries et les virus

BIOMA alcalin est caractérisé par une mousse abondante permettant de visualiser les zones traitées, il contient un agent mouillant spécial capable de pénétrer les souillures en profondeur, il est facilement rincable

COMPOSITION

- sels sodique, potassique et silicatés d'acide gras oléique, Xylène sulfonâtes de sodium, citrate de sodium et de potassium, tétraborate de sodium, tensio-actifs anionique et non ionique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide visqueux bleu verdâtre.
- Odeur : piquante.
- pH : 13,4 (pur), 12,5 (dilué à 2 %).
- Point éclair : non applicable.
- Densité à 20°C : 1,07 environ.
- Alcalinité libre : 35%
- Solubilité : soluble dans l'eau.

DOMAINE D'UTILISATION

- Pour toute opération nécessitant un fort pouvoir dégraissant.
- Idéal pour une utilisation au canon à mousse.
Pour le nettoyage et dégraissage des surfaces (sols, murs, plafond) :
- Bâtiments d'élevage : volaille, bétail, chevaux, ...

BIOMA ACIDE

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

- Salles de traite
- Industrie agro-alimentaires : huilerie, conserverie,...
- Réception vendange, table de tri, presseoir, machine à vendanger.
- Conduits d'évacuation des fumées, gaines d'aération.
- Laboratoires de salaison, de boucherie, salle de désossage, frigos, abattoirs ...

MODE ET DOSE D'APPLICATION

Avant utilisation éliminer les grosses saletés à l'aide d'un jet d'eau haute pression.
Produit concentré à diluer selon le degré d'encrassement et le type des souillures
S'utilise aussi bien en

- pulvérisation, canon à mousse ou haute pression.
- Manuel
- Trempage

Pulvérisation, canon à mousse ou haute pression

Diluer de 3 à 5%, appliquer sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 10 à 15 min et rincer à l'eau claire à pression moyenne.

Utilisation manuel :

Appliquer le dégraissant sur la surface, laisser agir quelques minutes, brosser si besoin et rincer à l'eau claire.

Trempage : diluer de 3 à 5%. Tremper les outilles pendant 15 à 20 minutes brosser si nécessaire et rincer à l'eau claire.

COMPATIBILITE

Produit fortement alcalin

Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux produits à pH basique

Ne pas appliqué sur les surfaces en aluminium

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit fortement alcalin
- Provoque de graves brûlures.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
- En cas de contact avec les yeux. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Après contact avec la peau. Se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- En cas d'accident ou de malaise. consulter immédiatement un médecin (si possible. lui montrer l'étiquette).
- Ne pas ingérer.

Sécurité selon FDS :

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement.

Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE)

n°648/2004 relatif aux détergents.

Produit réservé à un usage professionnel

STOCKAGE

Produit à Stocker dans son emballage d'origine, bien fermé dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité, des fortes chaleurs et du gel.

CONDITIONNEMENT

Bidons 5 litres, 10 litres, 20 litres, fut 200 litres