



FICHE TECHNIQUE CRISTAMARBRE TP-13

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

TP-13

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES USAGE PROFESSIONNEL

CRISTALLISATEUR POUR MARBRES ET PIERRES CALCAIRES ENTRETIEN DURABLE

Créer une surface plus dure, plus brillante (effet miroir) et plus résistante aux taches, offrant un entretien durable en simplifiant le nettoyage quotidien sans créer de film.

Finition de haute qualité pour le marbre et les pierres calcaires (travertin, comblanchien).
Brillance intense, dureté accrue (résistance aux rayures), facilité de nettoyage et entretien durable



PROPRIETES

CRISTAMARBRE TP-13 est un cristallisant spécial pour le traitement des pierres marbrières (marbres, comblanchien, travertin) et des marbres assimilés (granito, terrazo, brèche de marbre...).

CRISTAMARBRE TP-13 contient des cires spécifiques pour haut niveau de brillance durable

CRISTAMARBRE TP-13 forme un film microcristallin qui permet de rendre les marbres et pierres marbrières brillants, résistants, antidérapants, antissalissure et antistatique.

Rénove les sols endommagés

Ravive les couleurs

Grande résistance aux agressions.

Consommation très économique

Non nocif pour l'environnement aux conditions d'utilisation recommandées

COMPOSITION

Cires, émulsifiants non ionique et anionique oxalate de sodium, hexafluorosilicate de magnésium, bifluorure d'ammonium, polymère acrylique, stabilisants.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la cristallisation des sols en pierre marbrière et marbres avec une surface adoucie ou polie, comme : marbre de Carrare, comblanchien, travertin, rose du Portugal. Vérifier au préalable la possibilité de cristalliser les pierres marbrières reconstituées. Les surfaces rugueuses doivent être polies mécaniquement avant la cristallisation. Ne pas utiliser sur : granite, quartzite, grès, ardoise ainsi que Terrazzo, pierre reconstituée et grès cérame.

CRISTAMARBRE TP-13

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

ÉTABLISSEMENTS

Industrie, collectivités, Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

MODE D'EMPLOI

Traitement cristallisation: Décaper le sol avec le décapant **DECAMARBRE TP-13** approprié, puis neutraliser à un pH légèrement acide. Attendre le séchage complet.

Sur une surface de 2 à 3 mètres carrés, vaporiser le produit pur puis polir à la mono-brosse (basse vitesse : 200-400 tr/min) équipée d'un disque en laine d'acier ou de disques synthétiques jusqu'au séchage puis recommencer si nécessaire.

Entretien lustrage :

Afin d'obtenir une brillance homogène, effectuer un lustrage de la surface avec un disque de lustrage (rouge, beige ou blanc).

Par spray méthode avec une mono-brosse équipée de disques en paille d'inox ou synthétiques spécifiques.

Consommation moyenne : environ 1 Kg pour 100 m².

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide laiteux
- Couleur : blanche ambrée
- pH : < 2,5
- Densité : 1,10 - 1,15
- solubilité dans l'eau : miscible

PRECAUTIONS

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Dangereux.

Respecter les précautions d'emploi.

Stockage: conserver dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MENTIONS DE DANGER

- | | | | |
|---------|---|------|------------------------|
| R 22 | Nocif en cas d'ingestion. | R 34 | Provoque des brûlures. |
| R 52/53 | Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. | | |
| S 24/25 | Éviter le contact avec la peau et les yeux. | | |
| S 37/39 | Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. | | |

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

CRISTAMARBRE TP-13

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com