



FICHE TECHNIQUE DECAMABRE TP-12

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

TP-12

DÉTERGENTS –HYGIENE ET TRAITEMENT DE SURFACES USAGE PROFESSIONNEL

DECAMARBRE TP-12 DECAPANT DEGRAISSANT DES SOLS EN MARBRE ET PIERRES NATURELLES

Permet de nettoyer en profondeur les pierres naturelles, souvent poreuses, et sujettes aux incrustations de salissures, dépôts gras, voiles de ciment, laitances ou anciennes couches de cire.

APPLICATION

DECAMARBRE TP-12 est un décapant dégraissant spécialement conçu pour décaper les sols ou surfaces en marbre, pierres marbrières (comblanchien, travertin, ...) et pierres reconstituées (granito, terrazzo, ...).

Sa formulation spécifique permet de décaper ces matériaux tendres et les préparer avant une cristallisation.

DECAMARBRE TP-12 s'utilise aussi pour le nettoyage de fin de chantier et de résidus de ciment sur toutes sortes de marbres, pierres calcaires et pierres tendres grés, marbre antique béton, pierre reconstituée

COMPOSITION

Oléate de potassium, ester d'acide phosphorique, borate de potassium, monoethanolamine, silicate de potassium.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide fluide
- Couleur : ambrée
- Densité à 20°C : 1.15 ±0,05
- pH pur : 12 ± 0.5

DOMAINES D'UTILISATIONS

Industries, collectivités, Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

MODE D'EMPLOI

S'applique en auto-laveuse, à la mono-brosse ou en lavage manuel :

Lavage manuel : dilution à 5 à 10%, avec un applicateur ou frange.

Mono-brosse : dilution à 3 à 5% avec une mono-brosse munie d'un disque en laine d'innox.

DECAMABRE TP-12

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

Auto-laveuse : dilution à 3 à 5%.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre.

Après avoir fait sécher, utiliser **CRISTAMARBRE TP-12** à haute vitesse (800-1000) pour une cristallisation en surface ou à basse vitesse (150- 200) pour une cristallisation en profondeur.

Consommation :

1 litre pour env. 10-20 m2 en fonction des salissures et du type de pierre.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Produit dangereux :

Provoque une irritation cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves

Tenir hors de la portée des enfants.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Dangereux

- Respecter les précautions d'emploi.
- Se reporter à la Fiche de Données de sécurité FDS
- Produit réservé à l'usage professionnel.

DECAMABRE TP-12

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com