



## FICHE TECHNIQUE DECANET PRO TP-02

TP-02

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES USAGE PROFESSIONNEL



### DETARTRANT DESINCRUSTANT CONCENTRÉ SURPUISSANT.

### ÉLIMINE LES VOILES DE CIMENT, LES DEPOTS CALCAIRES, LA ROUILLE ET LES LAITANCES

Nettoyage et rénovation des Faïence Grès cérame, céramique émaillée, pierres résistantes aux acides, Terre cuite, clinker

Nettoyage de fin de chantiers, des sols, murs, fontaine,

### PROPRIETES

**DECANET PRO TP-02** est un détartrant désincrustant concentré puissant et efficace formulé à base d'un mélange synergique d'acides organiques, acides inorganique à corrosion inhibés et tamponné et de tensioactifs a caractères mouillant, solubilisant et dispersant, conçu spécialement pour le décapage et le détartrage des dépôts calcaires, ciment, béton et des laitances et dépôts de fin de chantier pour la dissolution et l'élimination immédiate des dépôts de calcaire, laitances, efflorescences salines, résidus de ciment superficiels, traces d'engobe sur la céramique et sur le grès cérame, taches de rouille.

**DECANET PRO TP-02** convient efficacement pour le nettoyage rapide des dalles, carrelages et des camions malaxeurs, des transporteurs de ciment et de tous les équipements de chantier utilisant du ciment ou du béton.

### AVANTAGE

**DECANET PRO TP-02** Détartrant décapant, dérouillant désoxydant a mousse contrôlée et a fort pouvoir émulsionnant et solubilisant, à base d'acides spécialement conçu pour le décapage des revêtements en terre cuite, ciment et pierres insensibles aux acides.

Il permet élimination rapide des efflorescences blanches dues aux remontées de salpêtre, plâtre ou chaux, sur les revêtements

**DECANET PRO TP-02** Produit adapté aux remises en état de fin de chantier et détartrage des surfaces interne et externe.

**DECANET PRO TP-02** contient des acides tamponnés pour une action contrôlée et efficace dans le temps, ne dégage pas de fumées nocives pendant l'utilisation.

**DECANET PRO TP-02** est le produit idéal pour un décapage léger ou dégraissage de sols bétons avant la mise en peinture ou signalisation horizontale.

### DECANET PRO TP-02

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlobisnesse@hotmail.com

## UTILISATIONS

- Décapage et détartrage des dépôts de calcaire, ciment et béton et des laitances
- Nettoyage de supports oxydés.
- Nettoyage de fin de chantier
- Élimine les résidus après la pose et les salissures de chantier.
- Élimine les efflorescences salines de la terre cuite.
- Élimine le dépôt de calcaire du sol, des revêtements (douches), des sanitaires.
- Nettoie en profondeur les sols extérieurs.
- Détartre et nettoie simultanément pour sa composition riche en tensioactifs.
- Efficace contre les taches de rouille.
- Aide à éliminer les traces d'engobe sur la céramique et sur le grès cérame
- le nettoyage des graisses et des huiles sur tous supports (enrobés, bétons, station lavage, station essence...).

## DOMAINES D'APPLICATIONS

Entretien des sols, faïence, fontaine à eau

Nettoyage instantané des dalles, carrelages et des camions malaxeurs, des transporteurs de ciment et de tous les équipements de chantier utilisant du ciment ou du béton.

Nettoyage en Industries, Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

## COMPOSITION

Acides organiques, Acides inorganique, tensio-actif anionique et non ionique, inhibiteur de corrosion

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide légèrement visqueux

Couleur : incolore

Densité : 1.20

pH (10%): < 0.5

Viscosité : 1000 à 1500 maP.s

## MODE ET DOSES D'EMPLOI

Utilisation manuelle ou combinée (mono-brosse et aspirateur)

Doser le produit de 5% a 10% selon le degré d'encrassement

Augmenter la concentration si nécessaire.

Bien rincer.

Ne pas utiliser le produit sur les marbres et granits polis, robinetteries, ou surfaces chromées.

## DECANET PRO TP-02

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com

## APPLICATIONS

Pour le nettoyage après la pose et de fin de chantier : mouiller la surface avec de l'eau au préalable. Utiliser ensuite **DECANET PRO TP-02** dilué dans de l'eau dans une proportion de 5 à 10% (5 à 10 litre de produit dans 100 litres d'eau).

Étaler la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir 3 à 5 minutes, puis intervenir énergiquement à l'aide d'un balai-brosse ou d'une mono-brosse.

Enlever le résidu avec un chiffon ou un aspirateur à liquides et rincer abondamment à l'eau. En présence de résidus de saleté tenaces, répéter le nettoyage avec des solutions plus concentrées.

Pour l'entretien extraordinaire de surfaces extérieures présentant des signes évidents de vieillissement (pollution, poussière. etc.) : diluer 1.5 litre de produit dans 10 litres d'eau et

Suivre les mêmes modalités d'application décrites plus haut.

**NB :** En cas de forte incrustation augmenter la dose d'application et effectuer plusieurs applications

## RENDEMENT INDICATIF ET DILUTION

Terre cuite 1 litre pour 5 litres d'eau, rendement 20 m<sup>2</sup>

Grès cérame 1 litre pour 5 litres d'eau, rendement 40 m<sup>2</sup>

Pierre naturelle 0.5 à 1 litre pour 5 litres d'eau, rendement 20m<sup>2</sup>

### Attention :

Ne pas utiliser sur les marbres polis ou sur les matériaux sensibles aux acides.

S'assurer par un test préliminaire sur une petite surface, de la résistance effective du matériau au produit.

Pour les éléments en aluminium, employer le produit selon le mode d'emploi et à l'aide d'une éponge douce.

## SECURITE D'EMPLOI



GHS05 GHS07

### Mentions a aversissement

danger

### IDENTIFICATION DU PRODUIT :

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :

enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec

précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

## DECANET PRO TP-02

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim – Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlobisnesse@hotmail.com