



FICHE TECHNIQUE

DERETANG /FF215

DÉGRAISSANT DÉPOLLUANT SURPUISSANT PROFESSIONNEL SPECIFIQUE POUR L'ÉLIMINATION DES GRAISSES ET HYDROCARBURES,

DERETANG /FF215

INDUSTRIE • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS

DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES USAGE PROFESSIONNEL

DESCRIPTION GENERALE

DERETANG /FF215 est un dégraissant surpuissant sans solvant, biodégradable est un nettoyant concentré à haute performance formulé pour un nettoyage complet en profondeur il dessole et élimine et émulsionne instantanément les huiles et graisse minérales et organiques et permet leurs éliminations facile au rinçage.

DERETANG /FF215 est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes.

DERETANG /FF215 possède une formule à très haute teneur en matières actives qui permet un nettoyage complet en profondeur.

DERETANG /FF215 répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux lorsque : les critères toxicologiques doivent être améliorés et les méthodes d'utilisation qui nécessitent des dégraissants ininflammables et de sécurité.

DERETANG /FF215, est non toxique, non corrosif, antipollution, biodégradable.

UTILISATION

On utilise **DERETANG /FF215** dans les stations-services, les industries, les transports routiers ou maritimes, les garages et ateliers, les parkings, sur les sols imprégnés de gasoil ou d'huiles (sols béton, asphaltes, sols peints, pavés), les pompes, les réservoirs de gasoil, les machines outils, moteurs.....

DOMAINES D'APPLICATION

DERETANG /FF215 s'utilise dans les stations-services, les industries, les transports routiers ou maritimes, les garages et ateliers, les parkings, sur les sols imprégnés de gasoil ou d'huiles (sols béton, asphaltes, sols peints, pavés), les pompes, les réservoirs de gasoil, les machines outils, moteurs.....

- **Industrie & Ateliers** : Nettoyage de moteurs, pièces mécaniques, châssis et outils.
- **Sols & Surfaces** : Élimination des taches de cambouis sur béton, carrelage d'atelier ou garage.
- **Agroalimentaire** : Nettoyage des hottes et matériels très encrassés (sous réserve de rinçage à l'eau potable).
- **Collectivités** : Lessivage des murs très encrassés avant peinture.

DERETANG /FF215

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect** : Liquide fluide (souvent incolore ou ambré).
- **pH** : Fortement alcalin (souvent > 12,5)
- **densité** : 1.10 à 1.15
- **solubilité** : soluble en toutes les proportions

COMPOSITION

Eau, mélange de tensio-actifs non ioniques et anioniques, sels alcalines hydrosolubles, agents séquestrant et inhibiteur de corrosion

MODE ET DOSE D'EMPLOI

Dilution:

DERETANG /FF215 s'utilise dilué à 1% en auto-laveuse et de 10% à 30% suivant l'état de la salissure

Application : Pulvérisation, brossage, trempage ou utilisation en auto-laveuse.

Action : Laisser agir **5 à 10 minutes** sans laisser sécher le produit.

Finition : rincer abondamment à l'eau claire au jet ou de préférence avec un nettoyeur haute pression.

PRECAUTIONS ET SECURITE

- **Équipement** : Port de gants, lunettes de protection et vêtements adaptés obligatoire (produit corrosif).
- **Ventilation** : Assurer une bonne aération lors de l'utilisation en milieu clos.
- **Conservation** : Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Produit Professionnel

Le contenu de cette documentation n'engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier

DERETANG /FF215

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél./Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com