



Réf : DN08/IAA-16

établie le : 01-03-2016

Version : 03

Révision : 30/03/22

FICHE TECHNIQUE

DETAFOAM PS60

Détergent nettoyant décapant désoxydant moussant des surfaces et matériels en inox, aluminium, cuivre en industrie agro-alimentaire, industrie laitière, salles de traite, locaux d'élevages et collectivités

«Produit autorisé par l'ONSSA sous le numéro 1849 /ONSSA/DSV/DPIV/2016»

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage
Pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)

DESCRIPTION

DETAFOAM PS/6 est un détergent détartrant désoxydant acide auto-moussant formulé spécialement pour applications en hygiène dans les industries agro-alimentaires, matériel et surfaces en inox, aluminium et cuivre, Il contient un mélange d'acides inhibés en synergie avec des agents tensio-actifs (anionique non ionique et amphotère), séquestrant et dispersant très efficace pour élimination des souillures minérales et organiques

Contient un complexe de tensio-actifs moussant, permettant une utilisation dans les canons à mousse pour une meilleure tenue sur les **surfaces verticales**, et pour assurer un temps de contact adéquat.

DETAFOAM PS/60 est recommandé pour un nettoyage et un détartrage périodique et quotidien des équipements travaillant à haute température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des soutireuses, autoclave, des tanks et citernes de stockage, convoyeurs et toutes surfaces en inox, aluminium ou en cuivre etc.

Produit conforme à la législation relative : aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

AVANTAGES

- Décape Désoxyde et fait briller les surfaces l'aluminium, l'Inox et cuivre .
- Possède un excellent pouvoir dégraissant et désincrustant
- Elimine les coulures de rouille superficielle.
- Ne tache pas les surfaces après nettoyage.
- ininflammable. Sans bi-fluorure d'Ammonium

PROPRIETES

Effet nettoyant rapide et efficace.

Solution polyvalente, pouvoir détartrant, dégraissant, dérouillant et lustrant surpuissant.

Adapté pour l'utilisation au canon à mousse.

Adapté pour l'utilisation en nettoyage haute pression et à la mono-brosse.

DERAFOAM PS/60

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél.:/Fax :(212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. :(212)35 96 04 59

E-mail: lahlu.saraprocmaroc@gmail.com

COMPOSITION

Acides organiques, inorganiques et carboxyliques, Acide 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonique, Acide gluconique, inhibiteur de corrosion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide visqueux

Couleur : blanche laiteux

Densité : 1.034

PH :<1

Solubilité : soluble dans l'eau en toutes proportions.

DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage, détartrage et lustrage des surfaces d'acier inox, aluminium et cuivre entartrées.

Très bien adapté pour le nettoyage détartrage et le dégraisage des carreaux microporeux et des carreaux antidérapants

Elimine les souillures organiques et minérales.

Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides, en tous locaux exposés à l'eau.

UTILISATION ET DOSAGE

Pour le domaine sanitaire et en toutes zones exposées à l'eau.

Pour tous les revêtements de sol résistants aux acides.

Nettoyage d'entretien: 100 a 200 ml/10 litres d'eau.

Décapage: 1 a 2 litre/10 litres d'eau.

Détartrage des appareils: 0.5 litre/1litre d'eau.

Mono-brosse: 500 ml a 1 litre/10 litres d'eau.

Nettoyage haute pression: 1 a 2 litres /10 litres d'eau.

Canon à mousse: 1 a 2 litres /10 litres d'eau.

IMPORTANT

Toujours utiliser de l'eau froide!

Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre en dalles, Travertin ou calcaire coquillier.

Ne pas utiliser sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).

Ne pas utiliser sur des matériaux dont la surface émaillée ou chromée est abîmée.

Les surfaces entrant en contact direct avec les denrées alimentaires devons être rincées soigneusement à l'eau afin d'éliminer toutes traces de produit.

Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant.

Ne pas mélanger à d'autres produits contenant du chlore!

Concernant le détartrage des appareils, observer impérativement les instructions du fabricant de l'appareil.

DERAFOAM PS/60

Dépôt : 2 avenue Mellilia Atlas, Fès – Maroc. Tél.:/Fax :(212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. :(212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

COMPATIBILITE DU PRODUIT

DETAFOAM PS60 est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agroalimentaires si le produit est utilisé selon les doses et les conditions température recommandées, ne pas utiliser sur les métaux en acier galvanisé.
Il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant toute utilisation.

PRECAUTIONS D'UTILISATIONS

Produit fortement acide à manipuler avec prudence, porter des gants des lunettes de protection

Produit à ne pas mélanger avec des produits basiques ou tous autres produits

Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes

C-corrosif

R34 : Provoque des brûlures.

R 38 Irritant pour la peau.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste.

S 28 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

S 39 Porter des lunettes de protection/une protection du visage.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, la fiche technique ou la fiche de données de sécurité

STOCKAGE

Produit à stocker dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur et de la lumière (voir fiche de sécurité du produit)

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Bidon en PEHD: 5 Litres, 10 litres, fût 200 litres

DERAFOAM PS/60

Dépôt : 2 avenue Melilla Atlas, Fès – Maroc. Tél.:/Fax : (212)35 64 42 42/Tél. : (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél. : (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com