



Réf : DN08/IAA-16

établie le : 01-03-2016

Version : 03

Révision : 30/03/22

## FICHE TECHNIQUE

### DETAFOAM PS60/BE

**NETTOYANT DECAPANT DESOXYDANT ET RENOVATEUR MOUSSANT DES SURFACES ET MATERIELS EN ACIER INOXYDABLE DES BATIMENTS D'ELEVAGE ET SALLES DE TRAITE**

*Produit autorisé par ONSSA sous le numéro 1849 /ONSSA/DSV/DPIV/2016*  
**Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage**  
**Pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999)**

#### DESCRIPTION

**DETAFOAM PS/6/BE** est un détergent détartrant désoxydant rénovateur acide auto-moussant formulé spécialement pour le nettoyage, décapage et rénovation des surfaces et matériel en acier inoxydable des bâtiments d'élevage et des salles de traite, Il contient un mélange d'acides inhibés en synergie avec des agents tensio-actifs (anionique non ionique et amphotère), séquestrant et dispersant très efficace pour élimination des souillures minérales et organiques

Contient un complexe de tensio-actifs moussant, permettant une utilisation dans les canons à mousse pour une meilleure tenue sur les surfaces verticales, et pour assurer un temps de contact adéquat.

**DETAFOAM PS/60/BE** est recommandé pour un nettoyage et un détartrage périodique et quotidien des équipements travaillant à haute température comme les cuiseurs et également pour les extérieurs des soutireuses, autoclave, des tanks et citernes de stockage, convoyeurs et toutes surfaces en inox, aluminium ou en cuivre etc.

#### PROPRIETES

Effet nettoyant rapide et efficace.

Solution polyvalente, pouvoir détartrant, dégraissant, dérouillant et lustrant surpuissant.

Adapté pour l'utilisation au canon à mousse.

Adapté pour l'utilisation en nettoyage haute pression et à la mono-brosse.

#### AVANTAGES

- Décape désoxyde et rénove les surfaces en acier inoxydable
- Possède un excellent pouvoir désincrustant et désoxydant
- Elimine les coulures de rouille superficielle.
- Ne tache pas les surfaces après nettoyage.
- ininflammable. Sans bi-fluorure d'Ammonium

### DETAFOAM PS60/BE

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

## COMPOSITION

Acides organiques, inorganiques et carboxyliques, Acide 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonique, Acide gluconique, inhibiteur de corrosion.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : blanche laiteux
- Densité : 1.034
- PH : <1
- Solubilité : soluble dans l'eau en toutes proportions.

## DOMAINES D'UTILISATION

Détergent détartrant désoxydant acide concentré pour utilisation en nettoyage des surfaces et matériel des locaux d'élevage et salle de traite

Nettoyage, détartrage et lustrage des surfaces en acier inox, carrelage et bloc sanitaire

- Très bien adapté pour le nettoyage détartrage et le dégrasage des carreaux microporeux et des carreaux antidérapants
- Elimine les souillures organiques et minérales.
- Utilisable sur tous les matériaux et surfaces résistants aux acides, en tous locaux exposés à l'eau.

## UTILISATION ET DOSAGE

Pour le domaine sanitaire et en toutes zones exposées à l'eau.

Pour tous les revêtements de sol résistants aux acides.

- Nettoyage d'entretien: 100 a 200 ml/10 litres d'eau.
- Décapage: 1 a 2 litre/10 litres d'eau.
- Détartrage des appareils: 0.5 litre/1 litre d'eau.
- Mono-brosse: 500 ml a 1 litre/10 litres d'eau.
- Nettoyage haute pression: 1 a 2 litres /10 litres d'eau.
- Canon à mousse: 1 a 2 litres /10 litres d'eau.

## IMPORTANT

Toujours utiliser de l'eau froide!

Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre en dalles, Travertin ou calcaire coquillier.

Ne pas utiliser sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).

Ne pas utiliser sur des matériaux dont la surface émaillée ou chromée est abîmée.

Les surfaces entrant en contact direct avec les denrées alimentaires devront être rincées soigneusement à l'eau afin d'éliminer toutes traces de produit.

Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant.

Ne pas mélanger à d'autres produits contenant du chlore!

Concernant le détartrage des appareils, observer impérativement les instructions du fabricant de l'appareil.

## COMPATIBILITE DU PRODUIT

**DETAFOAM PS60/BE** est utilisable sur la plupart des matériaux rencontrés en industries agroalimentaires si le produit est utilisé selon les doses et les conditions température recommandées, ne pas utiliser sur les métaux en acier galvanisé.

## DETAFOAM PS60/BE

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

Il est recommandé de réaliser des tests pour les autres matériaux avant toute utilisation.

### **PRECAUTIONS D'UTILISATIONS**

Produit fortement acide à manipuler avec prudence, porter des gants des lunettes de protection

Produit à ne pas mélanger avec des produits basiques ou tous autres produits

#### **Description des dangers et consignes de sécurité selon les directives européennes**

C-corrosif

R34 : Provoque des brûlures.

R 38 Irritant pour la peau.

R 41 Risque de lésions oculaires graves.

S 2 Conserver hors de portée des enfants.

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un spécialiste.

S 28 En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

S 39 Porter des lunettes de protection/une protection du visage.

S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage, la fiche technique ou la fiche de données de sécurité

### **STOCKAGE :**

Produit à stocker dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur et de la lumière (voir fiche de sécurité du produit)

### **CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES**

Bidon en PEHD: 5 Litres. 10 litres, fût 200 litres

## **DETAFOAM PS60/BE**

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail : lahlou.saraprocmaroc@gmail.com