

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide visqueux
- Parfum : fraîche
- pH à 20°C : 11,0 ± 0,5
- Densité à 20°C : 1,005 ± 0,010
- Solubilité : soluble en toutes les proportions
- Matière active : 40% minimum

DOMAINES D'UTILISATIONS

RENOCARPET TP-11 est un produit concentré conçu pour l'entretien tous types de revêtements textiles, tapis, moquettes, tissus muraux, sièges en tissu qu'elle que soit la nature des fibres en milieu industriels, collectivités, Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives.

En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

RENOCARPET TP-11 agit en profondeur, absorbe les saletés, les décolle de la fibre et les élimine facilement. Il ravive les couleurs des surfaces traitées et retarde le retour des salissures (contient un agent antistatique).

MODE ET DOSES D'UTILISATION

RENOCARPET TP-11 est un produit concentré et s'utilise dilué à raison de 5 à 10% selon le degré d'encrassement.

Il s'utilise manuellement ou avec la machine à injection/extraction.

Si nécessaire, appliquer le produit sur les taches tenaces avant lavage

Nettoyage manuel :

- Passer l'aspirateur sur le tapis ou la moquette à nettoyer afin d'ôter la poussière.
- Diluer **RENOCARPET TP-11** à raison de 5 à 10% selon le degré d'encrassement.
- Appliquer sur la surface à nettoyer, puis faire pénétrer le produit avec un balai-brosse en frottant énergiquement dans le sens contraire des fibres du tapis, puis dans l'autre sens.
- Procéder de préférence par petites surfaces (2 à 3 m²),
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Frotter avec un balai ou avec une brosse en effectuant des mouvements circulaires.
- Rincer abondamment à l'eau
- Laisser sécher et éviter de marcher sur la moquette pendant le séchage.
- Après séchage complet, passer l'aspirateur et bien aérer la pièce.

Avant la première application sur le support, faire un essai dans un coin, afin de vérifier la résistance des couleurs.

Mono-brosse

- Aspirer soigneusement la moquette. éliminer les taches éventuelles avec un détachant moquette.
- Diluer le produit de 1 à 5 % selon l'état du revêtement.
- Verser la solution diluée dans le bac eau propre de la machine. travailler par petites bandes en les faisant se chevaucher, le produit est injecté sous pression et aspiré simultanément.
- Laisser agir quelques minutes puis réaliser une opération de rinçage par injection / extraction avec de l'eau claire dans le bac eau propre.
- Laisser sécher la surface en évitant tout trafic.

RENOCARPET TP-11

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com

- lorsque la surface est bien sèche, aspirer avec un aspiro-brosseur

Traitement des taches:

- Bien dépoussiérer la surface à nettoyer.
- Pulvériser abondamment le produit en solution de 5 à 10%) à l'aide d'un vaporisateur.
- Laisser agir 5 à 10 minutes.
- Frotter avec une brosse en effectuant des mouvements circulaires.
- Sécher avec une microfibre propre et sèche.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser **RENOCARPET TP-11**, faire un essai préalable sur un coin caché pour éprouver la résistance des couleurs.

Pour éviter les auréoles, il faut traiter l'ensemble de la moquette et non pas que la zone tachée.

STOCKAGE

RENOCARPET TP-11 craint le gel.

Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.

CONDITIONNEMENT

Bidons 5 litres et 20 litres.

RENOCARPET TP-11

Dépôt : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – Maroc. Tél/Fax : (212)35 64 42 42/ Tél: (212)35 64 37 60

Siège Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim –Fès - Tél: (212)35 96 04 59

E-mail: lahlou.saraprocmaroc@gmail.com